

PRODOTTO	<b>ISOLANTE AI SILICATI</b>	<b>ICO N°24</b>
DESCRIZIONE	Fissativo a base di silicato di potassio, penetra e reagisce con l'intonaco diventandone parte integrante senza formare pellicola.	
UTILIZZAZIONE	Fondo per il consolidamento in profondità di malta di calce o cementizia. Fondo per cicli ai silicati di potassio o a calce. Non applicabile su superfici gessose.	
DILUIZIONE	Con acqua 50% circa secondo l'assorbimento del supporto, in modo che l'applicazione sia visibile ma la superficie trattata non si presenti né troppo lucida né troppo opaca.	
RESA	8 - 12 m <sup>2</sup> per litro, variabile con l'assorbimento del supporto.	
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI	Muri nuovi: eliminare eventuali tracce di polvere e procedere alla applicazione dell'isolante. Muri vecchi: eliminare le parti di pittura sintetica precedentemente applicate, quindi stuccare ed applicare l'isolante.	
CONDIZIONI APPLICATIVA	Temperatura ambiente e del supporto compresa tra 8 e 35°C, umidità relativa inferiore al 75%.	
COLORE	Incolore.	
CONFEZIONI	25 litri.	
Ph.	11 che è anche la massima alcalinità consentita per il supporto.	
RICOPERTURA	Dopo 12 ore.	
CONSERVAZIONE	6 mesi con temperatura tra 5 e 35° C. Teme il gelo.	
PRECAUZIONI DI SICUREZZA	Il prodotto è alcalino per cui è necessario proteggere la pelle e gli occhi dagli spruzzi. Tenere a portata di mano una buona quantità di acqua per lavare la parte. Proteggere tutte le zone che non devono essere dipinte con teli di plastica.	