

PRODOTTO	PAVIMENT
DESCRIZIONE	Smalto alchifenolico di pronta essiccazione resistente al calpestio ed alla salsedine con media resistenza agli oli minerali.
UTILIZZAZIONE	Protezione e decorazione di pavimentazioni in metallo e calcestruzzo
TIPO DI PRODOTTO	Monocomponente pronto all'uso
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO	Metallo: primerizzazione con idoneo prodotto Calcestruzzo: preventiva impregnazione con ISOPLAST HP sino a saturazione.
DILUIZIONE	Generalmente non necessaria, con clima rigido: ragia minerale NS730 o diluente universale per sintetici NS740
SOVRAVERNICIATURA	Con il medesimo prodotto e temperatura mite, entro 4/5 giorni, dopo tale periodo è necessario carteggiare per favorire l'adesione dello strato sovrapponendo.
ESSICCAZIONE	Al tatto un'ora calpestabile 12 ore circa.
RESA	8 m ² /Kg molto variabile in funzione della rugosità del pavimento, si consiglia di effettuare un test di consumo.
CONDIZIONI APPLICATIVE	Temperatura atmosferica e del supporto > 5°C, UR < 75%.
RASISTENZA AL CALORE	Temperatura 110°C saltuaria, 70° esercizio.
ASPETTO	Semilucido.
ATTREZZI	Pennello, rullo di pelo corto per smalti.
CONFEZIONI	14, 5 e 0,75 litri
CONSERVAZIONE	24 mesi in luogo fresco ed asciutto lontano da scintille e fonti di calore
INDICAZIONI DI SICUREZZA	Consultare la scheda di sicurezza. E' infiammabile, conservare lontano da fiamme e scintille, in caso di ventilazione insufficiente usare un apparecchio respiratorio adatto.