

PRODOTTO	SPARTITRAFFICO	SPB N° 60
DESCRIZIONE	Pittura pigmentata di rapida essiccazione e notevole durezza resistente all'usura e all'acqua dilavante.	
UTILIZZAZIONE	Segnaletica orizzontale in siti ben illuminati (altrimenti si consiglia il tipo rifrangente come prescritto nelle strade pubbliche).	
DILUIZIONE	Spruzzo 10 -15% Pennello 5 - 7 % con diluente serie NS850	
CONSUMO TEORICO	25 metri di striscia larga 15 cm per kg.	
PREPARAZIONE DEL PRODOTTO	Mescolare fino a colore e consistenza uniformi.	
PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI	Tappetino composito legato con asfalto: verificare che il fondo sia ben asciutto : spazzolare e depolverate prima di applicare il prodotto	
SPECIFICHE TECNICHE		
TIPO DI PRODOTTO	Monocomponente pronto all'uso.	
COMPOSIZIONE	A base di resine sintetiche alchidiche modificate, a veloce rilascio di solvente.	
PESO SPECIFICO	1,6 ± 0,5 Kg / Lt	
COLORE	Bianco / giallo / blu	
ASPETTO DEL FILM	Opaco / semimatto	
ESSICCAZIONE	Al tatto: 10 minuti - secco in profondità: 3 ore. (23°C - UR 50%).	
NORME DI SICUREZZA	Attenersi alle disposizioni del DPR 303 e del DPR 547. Evitare, per esempio, il contatto del prodotto con la pelle, adoperare in luoghi ben aerati, se l'ambiente è chiuso impiegare aspiratori, ventilatori e convogliatori d'aria. Impiegare durante l'applicazione maschere, guanti ed occhiali.	