



DEX FARINA SOTTILE

RIVESTIMENTO PLASTICO
CONTINUO LISCIO/BUCCIATO



DESCRIZIONE: Rivestimento plastico continuo al quarzo superventilato per esterni come per interni adatto applicazione su intonaco cementizio o gessoso.

USO: Dotato di notevole potere riempitivo il prodotto è particolarmente adatto a lavori ove il supporto non sia perfettamente piano e liscio. E' possibile applicare una finitura con leggera bucciatura o con maggiore diluizione ottenere una finitura liscia.

COMPOSIZIONE: Legante stiroloacrilico in dispersione acquosa, quarzo ventilato, pigmenti resistenti alla luce.

RESIDUO SECCO: 60% in volume.

PERMEABILITA' AL VAPORE: 175 g /m²/d

PERMEABILITA' ALL'ACQUA: Impermeabile

ATTREZZI: Pennello, rullo, spruzzo convenzionale spruzzo airless.

DILUIZIONE: Con acqua, applicazione a rullo 5% , finitura liscia 25-30%.

RESA PRATICA: 1,5 m² per litro (bucciato) 4/5 m² per litro (a pennello)

COLORE: Cartella tinte pronte RIVESTIMENTI PER FACCIATE e mazzetta CENTRI STORICI.

VOCE DI CAPITOLATO: Applicazione, con un consumo minimo di 220 ml / m² sul supporto ben stagionato, due mani di idropittura acrilica al quarzo QUARZO DEX FARINA SOTTILE della STARLACK, previa una passata di sottofondo impregnante incolore ISOLANTE ERRE.

COV: Sottocategoria BA/c (vedi Tabella pag. 64)



Le informazioni riportate nella presente scheda corrispondono alla nostra migliore esperienza, e sono da intendersi indicazioni di puro carattere generale e quindi non possono considerarsi valide in assoluto ma da verificare sul caso specifico, pertanto non assumiamo alcuna responsabilità.