



DEX MARMORINO

(DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE TONACHINO)

RIVESTIMENTO PLASTICO
CONTINUO A SPESSORE



DESCRIZIONE: Rivestimento murale riempitivo decorativo per esterni ed interni con ottima resistenza alle intemperie.

UTILIZZAZIONE: Finitura con estetica ad effetto tipo intonaco ruvido a rilievo, nasconde le imperfezioni del intonaco, previene eventuali piccole cavillature.

RESISTENZA: Ottima all' acqua all'atmosfera inquinata alla salsedine, alle intemperie ed alla degradazione degli UV, conserva nel tempo l'elasticità. Lavabile con i normali detergenti neutri in commercio.

CONDIZIONI APPLICATIVE: Temperatura ambiente e del supporto compresa tra 8 e 35°C umidità relativa inferiore all'80%. Non applicare in pieno sole o con vento battente.

PERMEABILITÀ: Nelle 24 ore traspirano 90 g. di vapor d'acqua per $m^2 = 400 \mu m$.

Sd $0,2337 \mu m = 584$

PESO SPECIFICO: $1,75 \pm 0,05$ Kg/litro.

DILUIZIONE: Pronto all'uso gli attrezzi si lavano con acqua

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI: Muratura pulita, asciutta e spazzolata, esenti da particelle friabili non perfettamente aderenti. Se necessario uniformare gli assorbimenti con ISOLANTE ERRE o consolidare con ISOPLAST. Per l'applicazione a spatola su superfici lisce, per evitare il trascinamento dei granelli contenuti nel prodotto, dare una ulteriore mano di fondo a pennello con il prodotto stesso molto diluito con ISOLANTE ERRE ed acqua in parti uguali.

APPLICAZIONE: A spatola, rullo, pennello.

COMPOSIZIONE: Emulsione acrilica elastica, extender selezionati, pigmenti resistenti alla luce.

RESA: Con $1,5 \pm 0,2$ Kg si ricopre un m^2 con due passate su supporto liscio.

COLORI: Cartella RIVESTIMENTI MURALI tinte pronte e su richiesta mazzetta CENTRI STORICI.

CONFEZIONI: 20 Kg.

STRATI PRESCRITTI: Per uniformare un intonaco frattazzato uno strato, su fondi lisci sono necessarie due passate. Si consiglia dare sempre una mano di fondo del medesimo colore (DEX LISCIO)

VOCE DI CAPITOLATO

1) Applicazione di rivestimento plastico continuo QUARZO DEX MARMORINO delle STARLACK a base di graniglie di quarzo e mica in legante acrilico elastico da applicarsi in due mani a spatola di acciaio sull'intonaco stagionato previa mano a pennello di sottofondo QUARZO LISCIO in tinta.

2) Applicazione di rivestimento plastico continuo QUARZO DEX MARMORINO delle STARLACK a base di graniglie di quarzo e mica in legante acrilico elastico da applicarsi in tre mani incrociate a pennello su intonaco stagionato previa mano a pennello di sottofondo acrilico ISOLANTE ERRE.

COV: Sottocategoria BA/c (vedi Tabella pag. 64)



Le informazioni riportate nella presente scheda corrispondono alla nostra migliore esperienza, e sono da intendersi indicazioni di puro carattere generale e quindi non possono considerarsi valide in assoluto ma da verificare sul caso specifico, pertanto non assumiamo alcuna responsabilità.